



Cazadores de Coquimbo 3122, Munro, Pcia. de Bs. As.

+541147623999 – www.lifecycle.com.ar – info@lifecycle.com.ar

Manual de Cuidados y Limpieza 2020:

Las tablas para decks, revestimientos y perfiles de LifeCycle no requieren ningún tipo de protección como aceites, lacas, barnices o pinturas para su conservación en exterior; es suficiente con una limpieza regular y, en caso de presentarse una situación fuera de lo común, proceder de la forma en la que se indica a continuación.

La garantía no será aplicable cuando el daño sobre el material pueda atribuirse a un almacenamiento inadecuado, al incorrecto tratamiento del problema, o cuando el mismo no haya sido atendido en un período de tiempo prudencial.

Ante cualquier duda, puede comunicarse a los medios de contacto de la marca para solicitar asistencia.

Antes de la instalación: cómo mantener o almacenar las tablas

Coloque las tablas sobre una superficie elevada del suelo de forma horizontal, que no dañe el material, y a la vez lo proteja de la acumulación de agua por lluvias, limpieza u otros factores. Puede colocarlo sobre pallets o tarimas, telgopor o alguna superficie similar. Evite apoyar las tablas sobre superficies que puedan dañarla o rayarlas.

Coloque una lona impermeable para cubrirlas del sol y la lluvia, preferentemente, consérvelas bajo techo. Si bien las tablas poseen protección contra humedad y los rayos UV, las tablas expuestas al sol por mucho tiempo, podrían tomar un tono levemente más claro que las demás y lo notará al momento de colocar el deck o realizar el revestimiento.

No coloque las tablas apiladas con otros materiales de construcción y déjelas siempre en una posición horizontal.

Las tablas son pesadas, tome las precauciones necesarias para proteger a las personas, animales y objetos en su hogar.

Durante la instalación: la obra

Preferentemente realice la instalación del deck al finalizar las obras de remodelación de su casa o piscina. Los materiales de construcción tales como cemento, cal, arena, etc. pueden dañar las tablas. Nunca coloque materiales de construcción sobre las tablas y mucho menos realice mezclas o preparaciones sobre las mismas.

Si va a colocar el deck en su terraza, verifique previamente el estado del techo y tenga en cuenta las consideraciones respecto de la caída y desagüe que necesitará el deck al ser instalado.

Las tablas no pueden utilizarse como aislante o impermeabilizante.

Una vez instalados: Cuidados necesarios:

1) Mobiliario:

- Coloque protección a las patas y superficie de apoyo de los muebles para evitar que al moverlos puedan rayar o dañar la superficie del deck de alguna forma.
- Cuando los muebles tienen ruedas, puede reemplazarlas por unas de caucho o silicona. En caso de no ser posible, coloque topes para que no se deslicen fácilmente.

2) Artículos pequeños que puedan caer entre las tablas:

- Tenga especial precaución con la manipulación de artículos pequeños, como juguetes o accesorios (bisutería, joyas, entre otros), y colillas de cigarrillos que puedan caer entre la separación de las tablas.
- Recuerde que debe crear una caída para que drene el agua que se acumula de lluvias o la misma limpieza del deck. Estos objetos irán directamente a parar a su desagüe.

3) Calzado:

- Recomendamos no utilizar tacos aguja, en especial si son de metal, tienen tapas plásticas que pueden rayar el deck o son tan finos que pueden encastrar en la separación entre tablas, generando accidentes no deseados. Puede caminar sobre el deck con cualquier calzado que tenga una superficie de apoyo ancha y preferentemente de un material que no sea duro o rasposo.

4) Agentes químicos, solventes, pintura, lavandina y limpiadores abrasivos:

- Nunca utilice sobre el deck o superficies cercanas al mismo: agentes químicos, solventes, pintura, lavandina y limpiadores abrasivos. Si va a emplearlos en paredes, techos o cualquier otra superficie y existe el riesgo de que los mismos caigan sobre el deck o revestimiento realizado con nuestras tablas, tenga la precaución de proteger las mismas con un nylon o lona impermeable.

5) Tránsito

- Los decks están pensados para un tránsito de medio a alto; sin embargo, evite arrastrar objetos pesados y mucho menos puntiagudos que puedan rayar o dañar la superficie de las tablas.
- De ser necesario, coloque una protección adecuada y luego traslade los objetos. Por ejemplo, coloque colchonetas de alta densidad si necesita rodar material pesado como una carretilla u hormigonera durante una obra o remodelación.
- En zonas o espacios de alto tránsito, utilice la tabla del lado menos rugoso (livingside) para mayor durabilidad de su deck.

6) Colillas de cigarrillo, brasas u objetos muy calientes

- Evite apagar las colillas de cigarrillo sobre el deck. Si va a colocarlo en el área del parrillero o en un quincho, recomendamos que en los primeros 30 a 60 cm coloque baldosas de otro material, para evitar que las brasas que caen al suelo marquen el deck.

- No apoye objetos calientes, como pavas, cafeteras o cualquier objeto expuesto a una alta temperatura sobre las tablas.

7) Las tablas Mixawood no necesitan mantenimiento:

- No pinte o barnice las tablas, excepto en los extremos y cortes que haya realizado, y, por ende, hayan dejado sin protección la tabla.
- De cubrir con otros químicos la cobertura 360°, las tablas podrían perder su protección y usted perder la garantía.

Una vez instalados: limpieza

1) Limpieza regular:

- Puede limpiar en seco las tablas, utilizando una escoba o escobillón de cerdas suaves.
- Recomendamos al menos cada 10 días limpiar los decks o tablas con un trapeador humedecido con agua y jabón o detergentes neutros, para evitar que la tierra o polvo de adhieran a la superficie.
- Si las tablas fueron utilizadas como revestimiento, puede utilizar una esponja o una gamuza suave. Si prefiere limpiar en seco, puede colocar al paño una pequeña cantidad de silicona para lustrar muebles a fin de que el polvo quede atrapado en el paño con mayor facilidad.
- No se recomienda rociar las tablas y mucho menos empapar la gamuza con el producto, de la misma forma que no se recomienda emplear agentes químicos abrasivos en la limpieza.

2) Limpieza profunda:

- Cuando note más suciedad de lo normal, puede emplear una hidrolavadora a baja presión (hasta 1.500 PSI y a una distancia de 30 cm. sobre el deck), agua caliente y jabón o detergentes neutros. No utilice agentes limpiadores abrasivos o con alto contenido de perfumes. También puede frotar el área con un cepillo de cerdas suaves.

3) Marcas de sarro por agua dura o depósitos minerales:

- Si el agua de su localidad tiene alto contenido de sarro, puede que note que al secar el deck deja marcas. Para evitarlo, mezcle partes iguales de agua y vinagre de alcohol y realice una limpieza suave con el trapeador.
- Si suelen formarse depósitos minerales a causa de agua de lluvia que cae constantemente sobre las tablas desde techos o desagües, utilice partes iguales de agua y vinagre de alcohol en el mezclador de su hidrolavadora y empléela a baja presión (hasta 1.500 PSI y a una distancia de 30 cm sobre el deck). También puede utilizar un cepillo de cerdas suaves.

4) Hielo y nieve:

- Utilice cloruro de calcio o sal para derretir nieve y hielo, luego los restos de estos productos pueden quitarse fácilmente con agua caliente y jabón o detergente neutros o un cepillo suave.
- Nunca utilice picos, palas o cualquier otro tipo de herramienta de hierro o metal para quitar la nieve del deck. Esto dañará la cobertura y dejará marcas sobre la tabla.

5) Aceite, grasa y alimentos grasos:

- Todos los derrames de aceite, grasa y alimentos deben quitarse lo más pronto posible. Para limpiar utilice agua caliente con jabón o detergentes neutros y un cepillo suave que no contenga metal.

- La grasa y el aceite podrían requerir un limpiador de usos múltiples, si el agua caliente con jabón y el cepillo suave no funcionan. Antes de emplearlo, por favor, verifique la agresividad del mismo, probando el producto en alguna parte no visible del deck si es que no ha conservado alguna tabla para reposición o recortes de la instalación.

6) Vino, jugos de fruta, líquidos abrasivos o con PH alto

- En el caso de derrames de líquido, primero absorba el mismo con un paño, papel tisú o una esponja. Luego realice una limpieza del área con un trapeador y detergente o jabón neutro.

7) Orina y heces de mascotas:

- De la misma forma, primero absorba la orina con un paño, papel tisú o una esponja y/o retire las heces de su mascota del deck. Luego realice una limpieza del área con un trapeador y detergente o jabón neutro.
- No rocíe el deck con desodorantes antibacteriales o derrame lavandina líquida o en gel sobre el mismo; coloque una pequeña cantidad de antibacterial líquido al agua o una tapita de lavandina por cada litro de agua y luego trapee.